



KYOTO IZUMI

～施工上のご注意～

この度は、KYOTO IZUMI WALLCOVERING の商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
とうございます。

本製品は、天然繊維の壁紙のためデリケートですので、以下の施工上の注意点をご確認ください。
さい。

施工面を滑らかに仕上げるため、必ず下地と同色のパテを使用してください。

施工後、下地の色が透けて見えることがあります。

必要に応じてカラーシーラーを使用し、下地の色を統一してください。

ベニヤなどの基材は、経年変化により変色やシミが発生することがあります。

ベニヤに限らず、下地に合ったシーラーを使用してください。(全ての下地にシーラー処理
を推奨します)。

施工前に下地は十分に乾燥させてください。この工程を省くと、剥離、変色、カビの原因と
なります。

接着剤メーカーが指定する希釈率に従ってください。または、原液でのご使用をお勧めしま
す。

のりをつけたまま長時間放置することは避け、少なくとも 5～10 分程度は放置するよう
にしてください。

糊付け後は必ず壁紙をたたみ、壁紙の上に重ねないようにしてください、折りジワの原因に
なります。

壁紙の表面に糊が付かないように注意してください。

素材によっては、強くこすると糊が出なかったり、表面の色が落ちたりすることがあります。

施工後は、壁紙の剥がれによる急激な室温の変化を避けてください。

例：外気温や冷房によるもの。

本製品は、貼り合わせによる施工を推奨します。

壁紙施工後は、仕上がりをご確認ください。

生産ロットにより、実際の商品とサンプルでは色・柄・質感が若干異なる場合があります。

これは天然素材によるデザインの一部であり、製品の欠陥ではないとお考えください。

その他、ご不明な点はお問い合わせください。

info@kyoto-izumi.com